

VRF - line up

BUITENDELEN

| Model (kW)                                                         | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 25.2 | 26.0 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 61.5 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mini VRF (individueel)                                             | •   | •    | •    | •    | •    | •    |      | •    |      |      | •    | •    |      |      |      |
| V5X serie tweepijps (max. vier buitendelen te combineren)          |     |      |      |      |      |      | •    |      | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| V4+ R serie driepijps (max. vier buitendelen te combineren)        |     |      |      |      |      |      | •    |      | •    | •    | •    | •    |      |      |      |
| V4+ W serie watergekoeld (max. drie condensingunits te combineren) |     |      |      |      |      |      | •    |      | •    | •    |      |      |      |      |      |



- VRF V4+ mini serie**
- Koelen of verwarmen
  - Kan niet worden gecombineerd
  - DC inverter compressoren
  - DC fanmotoren
  - 7.2 kW ~ 45.0 kW



- VRF V4+ mini serie**
- Koelen of verwarmen
  - Max. vier buitendelen te combineren
  - DC inverter compressoren
  - DC fanmotoren
  - 25.2 kW ~ 246.0 kW




- VRF V4+ R serie**
- Koelen én verwarmen
  - Max. vier buitendelen te combineren
  - DC inverter compressoren
  - DC fanmotoren
  - 25.2 kW ~ 180.0 kW



- VRF V4+ W serie**
- Koelen of verwarmen
  - Watergekoeld VRF systeem
  - Max. drie buitendelen te combineren
  - DC inverter compressoren
  - DC fanmotoren
  - 25.2 kW ~ 100.5 kW

BINNENDELEN

| Model (kW)                    | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Wandmodellen                  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |      |      |      |      |      |      |
| Éénzijdige cassettemodellen   |     |     | •   | •   | •   | •   |     |     |      |      |      |      |      |      |
| Vierzijdige cassettemodellen  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |      |      |      |
| Compacte kanaalmodellen       | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| Hoog statische kanaalmodellen |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| Plafondmodellen               |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •    |      |      |      |
| Inbouwmodellen                | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     |      |      |      |      |      |      |
| Vloermodellen                 | •   | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |



LUCHTGORDIJNEN

| Model (kW)                       | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Montagehoogte maximaal 2,5 meter | •   | •   | •   | •   |
| Montagehoogte maximaal 3,0 meter | •   | •   | •   | •   |

